



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos

RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO Nº 01
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 02/2020/PP/SMPOP/DCL

A Prefeitura Municipal de São Borja/RS, vem por meio deste, **RETIFICAR E PRORROGAR o edital 02/2020/PP/SMPOP/DCL**, conforme segue:

I - Prorroga o prazo para recebimento e abertura dos envelopes:

ENTREGA DOS ENVELOPES:

Encerrar-se-á às 08 horas e 30 minutos do dia 04/03/2020.

SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES:

Às 09 horas do dia 04/03/2020.

II – Retifica os seguintes itens constantes na tabela item 1.2. do edital, leia-se: (Obs. os demais itens permanecem inalterados.)

Item	Un	Quantidade			Descrição/Objeto	Valor médio de referência UNITÁRIO (R\$)	Valor médio de referência TOTAL (R\$)
		Ampla	Cota	Exclusiva			
03	UN			106	CÂMARA DE AR PARA PNEUS 7.50x16” com válvula de metal	65,27	6.918,62
04	UN			150	CÂMARA DE AR PARA PNEUS 14.00x24” com válvula de borracha	268,72	40.308,00
27	UN			36	PNEU BITOLA 7.50R16, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 121/120, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS (LISOS) CONFORME PIRELLI CT52, GOODYEAR PAPALÉGUAS G32 OU EQUIVALENTE, NOVO. Obs. Pneu radial	719,67	25.908,12
30	UN			8	PNEU BITOLA 10.5/65-16, DIAGONAL, MÍNIMO COM 10 LONAS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO DE 2.100 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 11 MM, PARA RETROESCAVADEIRAS CASE 580-L , NOVO.	832,42	6.659,36
32	UN	102	34		PNEU BITOLA 215/75R17,5, PARA CAMINHÕES LEVES, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIA PARA RODAS DE TRAÇÃO (BORRACHUDO), ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 126/124, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K, NOVO. BORRACHUDO RODOVIÁRIO	1.062,67	144.523,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos

56	UN		80	CÂMARA DE AR PARA PNEUS 17.5x25” com válvula de borracha	269,73	21.578,40
----	----	--	----	---	--------	-----------

III – Novo modelo de proposta, anexo I.

IV – Retifica o item 1.6. do edital, leia-se:

1.6. Os pneus terão de ter data de fabricação (DOT) não superior a 12 (doze) meses da data do empenho emitido pela PMSB.

Permanecem inalterados os demais itens da licitação que não foram modificados pelo presente edital.

São Borja, 12 de fevereiro de 2020.

João Pedro Lopes Daitx
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamentos e Projetos
Decreto nº 17.444/2017

ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO			EDITAL NÚMERO: 002/2020/PP/SMPOP/DCL		
PROPONENTE:			CNPJ:		
ENDEREÇO:			CIDADE:		
EMAIL:		TELEFONE:		FAX:	
BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA CORRENTE:	

item	Un	Quantidade			Descrição/ Objeto	Marca/ Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
		Ampla	Cota	Exclusiva				
01	UN			10	PNEUS 14,9 X 24 06 LONAS			
02	UN			115	CÂMARA ARO 14". 14.00X24			
03	UN			106	CÂMARA DE AR PARA PNEUS 7.50x16" com válvula de metal			
04	UN			150	CÂMARA DE AR PARA PNEUS 14.00x24" com válvula de borracha			
05	UN			16	CÂMARA DE AR 12-16.5			
06	UN			40	PNEU 225/75/R16 113/111			
07	UN			172	CÂMARA DE AR PARA ARO 20, 9.00X20			
08	UN			40	PNEU BITOLA 165/70R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, NOVO			
09	UN			94	PNEU BITOLA 175/70R13. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM CONFORME PIRELLI P4, FIRESTONE F-7000, GOODYEAR GPS DURAPLUS OU EQUIVALENTES, NOVO			
10	UN			68	PNEU BITOLA 185/70R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, NOVO			
11	UN			84	PNEU BITOLA 165/70R14, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, NOVO			
12	UN			38	PNEU 175/70R14, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO H, NOVO			

13	UN			90	PNEU 185/65R14, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, NOVO			
14	UN			105	PNEU BITOLA 185/70R14, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, NOVO.			
15	UN			68	PNEU BITOLA 195/65R15, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO H, NOVO			
16	UN			64	PNEU BITOLA 195/70R15C , ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 104/102, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO R, NOVO.			
17	UN			8	PNEU BITOLA 205/70R15 ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 106/104, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO R NOVO.			
18	UN			34	PNEU BITOLA 225/70R15C, RADIAL, PARA VANS E UTILITÁRIOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO, 110 E ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO R, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM CONFORME PIRELLI CHRONO, BRIDGESTONE DURAVIS, GOODYEAR G32 OU EQUIVALENTES, NOVO.			
19	UN			4	PNEU BITOLA 195/55R16, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 89, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, NOVO			
20	UN			68	PNEU BITOLA 205/75R16, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 113/111, (113 MONTAGEM DUPLA, 111 MONTAGEM SIMPLES) ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO Q, NOVO			
21	UN			84	PNEU BITOLA 215/75R16, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO R , NOVO			
22	UN			60	PNEU BITOLA 215/80R16, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO S, NOVO			
23	UN			88	PNEU BITOLA 225/65R16, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 112/110, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO R, MÍNIMO LETRA "B" EM ADERENCIA EM PISOS MOLHADOS, NOVO.			
24	UN			8	PNEU BITOLA 245/70R16, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 94, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO H, NOVO.			
25	UN			80	PNEU BITOLA 255/70R16 ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 111, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO H, NOVO.			
26	UN			16	PNEU BITOLA 7.50-16, MÍNIMO COM 12 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 121/120, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS (LISOS) CONFORME PIRELLI CT52, GOODYEAR PAPALÉGUAS G8 OU EQUIVALENTE, NOVO.			

27	UN			36	PNEU BITOLA 7.50R16, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 121/120, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS (LISOS) CONFORME PIRELLI CT52, GOODYEAR PAPALÉGUAS G32 OU EQUIVALENTE, NOVO. Obs. Pneu radial			
28	UN			52	PNEU BITOLA 7.50-16, MÍNIMO COM 12 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 121/120, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA RODAS DE TRAÇÃO (BORRACHUDO), NOVO.			
29	UN			12	PNEU BITOLA 7.50R16, , ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 121/120, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA RODAS DE TRAÇÃO (BORRACHUDO) , NOVO.			
30	UN			8	PNEU BITOLA 10.5/65-16, DIAGONAL, MÍNIMO COM 10 LONAS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO DE 2.100 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 11 MM, PARA RETROESCAVADEIRAS CASE 580-L , NOVO.			
31	UN			16	PNEU BITOLA 12 – 16,5, DIAGONAL, DIANTEIRO, MÍNIMO COM 10 LONAS, PARA RETROESCAVADEIRA 4X4, PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS (LISOS) DE TRAÇÃO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 17 MM, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM CONFORME GOODYEAR IT 323, PIRELLI PN16 OU EQUIVALENTE, NOVO			
32	UN	102	34		PNEU BITOLA 215/75R17,5, PARA CAMINHÕES LEVES, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIA PARA RODAS DE TRAÇÃO (BORRACHUDO), ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 126/124, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K, NOVO. BORRACHUDO RODOVIÁRIO			
33	UN	45	15		PNEU BITOLA 215/75R17,5, RADIAL PARA CAMINHÕES LEVES COM ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 126/124, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS (LISOS) E USO EM PISO MISTO CONFORME PIRELLI FG 85, GOODYEAR ARMOR MAX MSS, MICHELIN XZE2 OU EQUIVALENTES, NOVO.			
34	UN			4	PNEU BITOLA 14 – 17,5 – MÍNIMO COM 10 LONAS, PARA RETROESCAVADEIRA JCB, NOVO			
35	UN			4	PNEU BITOLA 12.5/80 – 18, MÍNIMO DE 14 LONAS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO DE 2.900 KG, NOVO			
36	UN			24	PNEU BITOLA 9.00 X 20, CONVENCIONAL, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM APROPRIADO PARA RODAS DIRECIONAIS (LISO), CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA 140/137, ÍNDICE DE VELOCIDADE			

					MÍNIMO J, MÍNIMO 14 LONAS, NOVO			
37	UN			48	PNEU BITOLA 9.00 X 20, CONVENCIONAL(DIAGONAL), DESENHO DA BANDA DE RODAGEM APROPRIADO PARA RODAS DE TRAÇÃO (BORRACHUDO), CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA 140/137, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J, MÍNIMO 14 LONAS, NOVO.			
38	UN			52	PNEU BITOLA 10.00 X 20, CONVENCIONAL (DIAGONAL), DESENHO DA BANDA DE RODAGEM APROPRIADO PARA RODAS DIRECIONAIS (LISO), CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO DE 146/143, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J, MÍNIMO 16 LONAS, NOVO.			
39	UN	78	26		PNEU BITOLA 10.00 X 20, CONVENCIONAL (DIAGONAL), DESENHO DA BANDA DE RODAGEM APROPRIADO PARA RODAS DE TRAÇÃO (BORRACHUDO), CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO 146/143, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J, MÍNIMO 16 LONAS, NOVO			
40	UN	57	19		PNEU BITOLA 275/80R22,5 RADIAL SEM CÂMARA – ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 149/146.ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K. DESENHO DA BANDA DE RODAGEM APROPRIADO PARA RODAS DIRECIONAIS (LISO) E USO EM PISO MISTO CONFORME PIRELLI FG85, FIRESTONE T819, BRIDGESTONE M-840, GOODYEAR ARMOR MAX MSS OU EQUIVALENTE. APLICAÇÃO: CAMINHÕES MB 1620-L, FORD CARGO 2423 E 2429, ONIBUS MB 0F 1519. MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA. COM SELO E REGISTRO INMETRO. NOVO.			
41	UN	146	48		PNEU BITOLA 275/80R22,5 RADIAL, 4 CINTAS DE AÇO, SEM CÂMARA, PARA CAMINHÕES, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 149/146, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA RODAS DE TRAÇÃO (BORRACHUDO) E USO EM PISO MISTO, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO DE 19,5 MM, CONFORME PIRELLI TG-85, BRIDGESTONE L-320, GOODYEAR ARMOR MAX MSD OU EQUIVALENTE. COM SELO E REGISTRO INMETRO. NOVO.			
42	UN			8	PNEU BITOLA 295/80R22,5 RADIAL, 4 CINTAS DE AÇO, SEM CÂMARA, PARA CAMINHÕES ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 152/148. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K. PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 26,0 MM. DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS (LISOS) E USO EM PISO MISTO CONFORME PIRELLI FG 85, FIRESTONE T819, BRIDGESTONE M-840, GOODYEAR ARMOR MAX MSS OU EQUIVALENTE. COM SELO E REGISTRO INMETRO.			

					NOVO			
43	UN	113	37		PNEU BITOLA 295/80R22,5, RADIAL, 4 CINTAS DE AÇO, SEM CÂMARA, PARA CAMINHÕES, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 152/148, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM APROPRIADO PARA RODAS DE TRACÇÃO (BORRACHUDO) E USO EM PISO MISTO CONFORME PIRELLI TG 85, FIRESTONE 7831, BRIDGESTONE L320, GOODYEAR ARMOR MAX MSD OU EQUIVALENTE. MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RE.			
44	UN	45	15		PNEU BITOLA 14.00 X 24 – DIAGONAL, MÍNIMO COM 16 LONAS, SEM CÂMARA, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3.600 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMO DE SULCO 24 MM, PARA RETROESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E MOTONIVELADORAS, CLASSIFICAÇÃO G2/L2. DESENHO DA BANDA DE RODAGEM CONFORME PIRELLI PN14, FIRESTONE SUP GG, GOODYEAR SGG-AA OU EQUIVALENTE, NOVO			
45	UN	18	6		PNEU BITOLA 14.00 X 24 – RADIAL, PARA RETROESCAVADEIRAS, SEM CÂMARA, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3.600 KG, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO DE 24 MM, CARREGADEIRAS E MOTONIVELADORAS, CLASSIFICAÇÃO G2/L2. DESENHO DA BANDA DE RODAGEM CONFORME PIRELLI PN14, FIRESTONE SUP GG, GOODYEAR SGG-AA OU EQUIVALENTE, NOVO.			
46	UN			20	PNEU BITOLA 12.4 X 24, MÍNIMO COM 10 LONAS, SEM CÂMARA, PARA TRATOR AGRÍCOLA, CLASSIFICAÇÃO R1, PARA TRATOR MF-235, NOVO			
47	UN			8	PNEU BITOLA 19,5 X 24, DIAGONAL, SEM CÂMARA, TRASEIRO, MÍNIMO 10 LONAS PARA RETROESCAVADEIRA, CLASSIFICAÇÃO R4, DESENHO DE BANDA DE RODAGEM CONFORME GOODYEAR IT 525 OU EQUIVALENTE, NOVO.			
48	UN			8	PNEU BITOLA 10LT 19.5L-24L, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO DE 2.300 KG, PROFUNDIDA DE SULCO MÍNIMO DE 26,0 MM, NOVO.			
49	UN	57	19		PNEU BITOLA 17.5 X 25, DIAGONAL, MÍNIMO COM 16 LONAS, SEM CÂMARA, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO DE 7.200 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMO DE SULCO DE 26,0 MM, PARA PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, , CLASSIFICAÇÃO G2/L2, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM CONFORME PIRELLI PN14, FIRESTONE SUP RG, GOODYEAR SGL-AA OU EQUIVALENTE, NOVO			

50	UN		4	PNEU BITOLA 23.1 – 26, 12 LONAS, CLASSIFICAÇÃO R1, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.600 PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 40 MM, NOVO			
51	UN		2	PNEU BITOLA 14.9 X 28, MÍNIMO 08 LONAS, SEM CÂMARA, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 1.800 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO 38,0 MM, NOVO.			
52	UN		20	PNEU BITOLA 18.4 X 30, TRASEIRO, CLASSIFICAÇÃO R1, MÍNIMO COM 12 LONAS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3.000 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 39,0 MM, PARA USO EM TRATOR AGRÍCOLA, NOVO.			
53	UN		2	PNEU BITOLA 23.1 – 30, MÍNIMO COM 12 LONAS, CLASSIFICAÇÃO R1, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 3.800 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 40 MM, NOVO			
54	UN		6	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 - 18T PARA RETROESCAVADEIRA			
55	UN		8	CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65X16			
56	UN		80	CÂMARA DE AR PARA PNEUS 17.5x25" com válvula de borracha			
57	UN		6	CÂMARA DE AR ARO 26, 23.1-26			
58	UN		60	PROTETORES DE CÂMARA DE AR, ARO 16\			
59	UN		230	COLARINHO 9.00X20.			
60	UN		60	COLARINHO ARO 24			
61	UN		60	COLARINHO ARO 25			
62	UN		25	CÂMARA DE AR PARA ARO 13			

Valor Total (R\$)

OBS: Os quantitativos estão previstos no item 1.4, deste edital, a proposta deverá ser preenchida conforme o interesse da empresa e Lei Complementar nº123/2006.

_____, _____, _____ de _____

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA