

Relatório de Itens Cadastrados

Processo

Número: 28/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico
Órgão: Prefeitura Municipal de São Borja
Processo interno: 15848/2024
Abertura: 12/08/2024 - 08:30
Município: São Borja

Código	Produto	Quantidade	Valor de Referência	Valor Total	Critério Participação	Situação
0001	MOTOCICLETA ADAPTADA COMO MOTOLÂNCIA - Descrição:#Motocicleta com características mínimas, potência 250cc, para adaptar como motolância; tipo on/off road, para uso em rodovias pavimentadas e não pavimentadas;#Veículo novo, zero quilômetro, fabricado no ano corrente;#Motor à gasolina ou bicombustível (álcool ou gasolina), monocilíndrico, 4 tempos, com injeção eletrônica, cilindrada mínima: 250 cm³ potência mínima: 20,5 cv, torque mínimo: 2,10 kgf.m;#Partida elétrica; transmissão com, no mínimo, 5 marchas sincronizadas;#Freios dianteiros e traseiros a disco; freio com sistema antitravamento abs;#Capacidade do tanque de combustível: mínimo de 11 litros;#Distância mínima do solo: 180 mm;#Qualquer cor será aceita, devendo ser adesivada ou envelopada, rodas deverão ser pretas ou cromadas;#Sistema elétrico de 12 volts; painel de instrumentos com velocímetro, indicador de nível de combustível, hodômetro total e parcial e luzes espia;#Deve possuir, além dos itens já descritos, todos os equipamentos e sistemas exigidos pela legislação de trânsito em vigor;#A motocicleta deverá ser fornecida com protetor do motor em peça única, confeccionado em tubos metálicos de seção circular, reforçado, com acabamento em pintura preto fosco ou no padrão original do quadro da motocicleta, onde será fixado;#Deve possuir formato trapezoidal, com laterais (arestas) formando ângulo de aproximadamente noventa graus, dobradas para trás, na direção do motor, envolvendo-o, a fixação ao quadro será através de parafusos, com no mínimo dois pontos de apoio;#Deve possuir também dispositivo corta linha de pipa: equipamento de proteção para a integridade física do piloto, constituído de vareta telescópica com cerca de 1 (um) metro de comprimento, confeccionado em material resistente e flexível, com sistema que permita o corte da linha. Será instalado no centro do guidão ou da carenagem da motocicleta, próximo à base do espelho retrovisor, de sorte a não causar ferimentos ao pil	2 UN	42.103,65	84.207,30	Ampla concorrência	Fechado
VALOR TOTAL:				R\$ 84.207,30		

